

	項目	設定情報
機能の選択	インスタンス機能	
	データベースエンジン サービス	選択済み
	SQL Server レプリケーション	選択済み
	R Services (データベース内)	選択済み
	検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出	選択済み
	Data Quality Services	選択済み
	外部データ用 PolyBase クエリ サービス	未選択
	Analysis Services	選択済み
	Reporting Services - ネイティブ	選択済み
	共有機能	
	Reporting Services - SharePoint	選択済み
	SharePoint 製品用 Reporting Services アドイン	選択済み
	Data Quality Client	選択済み
	クライアント ツール接続	選択済み
	Integration Services	選択済み
	クライアント ツールの旧バージョンとの互換性	選択済み
	クライアント ツール SDK	選択済み
	ドキュメントコンポーネント	選択済み
	分散再生コントローラー	選択済み
	分散再生クライアント	選択済み
	SQL クライアント接続 SDK	選択済み
	インスタンスルートディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
	共有機能ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
	共有機能ディレクトリ (x86)	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
	インスタンスの構成	
インスタンス	(初回起動時に指定可能)	
インスタンスID	(Instanceと同一の値が設定される)	
サーバーの構成	サービスアカウント	
	サービス: SQL Server エージェント	
	アカウント名	NT Service\SQLSERVERAGENT
	スタートアップの種類	手動
	サービス: SQL Server データベース エンジン	
	アカウント名	NT Service\MSSQLSERVER
	スタートアップの種類	自動
	Service: SQL Server Analysis Services	
	Account Name	NT Service\MSSQLServerOLAPService
	Startup Type	自動
	サービス: SQL Server Analysis Services	
	アカウント名	NT Service\ReportServer
	スタートアップの種類	自動
	サービス: SQL Server Integration Services 13.0	
	アカウント名	NT Service\MsDtsServer130
	スタートアップの種類	自動
	サービス: SQL Server Distributed Replay Client	
	アカウント名	NT Service\SQL Server Distributed Replay Client
	スタートアップの種類	手動
	サービス: SQL Server Distributed Replay Controller	
	アカウント名	NT Service\SQL Server Distributed Replay Controller
	スタートアップの種類	手動
	サービス: SQL Server スタート ハット	
	アカウント名	NT Service\MSSQLLaunchpad
	スタートアップの種類	自動
	サービス: SQL フルテキストフィルター デモンランチャー	
	アカウント名	NT Service\MSSQLFDLauncher
	スタートアップの種類	手動
	サービス: SQL Server Browser	
	アカウント名	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
	スタートアップの種類	無効
	SQL Server データベース エンジン サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する特権を付与する	選択済み
	照合順序	
	データベースエンジン	
	照合順序	(初回起動時にリストから選択可能)
	Analysis Services	
	照合順序	Japanese_CI_AS
	データベースエンジンの構成	
	アカウントの準備	
	認証モード	Windows認証モード
	SQL Server管理者の指定	Administrator
	データディレクトリ	
	データルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
	システム データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA
	ユーザー データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA
	ユーザー データベース ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA
	バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\BACKUP
	TempDB	
	TempDB データ ファイル	
	ファイルの数	2
	初期サイズ(MB)	8
	自動拡張(MB)	64
	データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA
	TempDB ログ ファイル	
	初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64	
ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA	
FILESTREAM		
Transact-SQLアクセスに対してFILESTREAMを有効にする	無効	
Analysis Servicesの構成		
サーバーの構成		
サーバーモード	多次元およびデータマイニングモード	
Analysis Servicesの管理者	Administrator	
データディレクトリ		
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS13.MSSQLSERVER\OLAP\Data	
ログファイルディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS13.MSSQLSERVER\OLAP\Log	
一時ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS13.MSSQLSERVER\OLAP\Temp	
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS13.MSSQLSERVER\OLAP\Backup	
Reporting Servicesの構成		
Reporting Services ネイティブ モード	インストールのみ。	
Reporting Services SharePoint 統合モード	インストールのみ。	
分散再生コントローラー		
分散再生コントローラー サービスの権限を持つユーザーを指定します	Administrator	
分散再生クライアント		
コントローラー名		
作業ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\WorkingDir\	
結果ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\ResultDir\	