

	項目	設定情報
機能の選択	インスタンス機能	
	データベース エンジン サービス	選択済み
	SQL Server レプリケーション	選択済み
	R Services (データベース内)	選択済み
	検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出	選択済み
	Data Quality Services	選択済み
	外部データ用 PolyBase クエリ サービス	未選択
	Analysis Services	選択済み
	Reporting Services - ネイティブ	選択済み
	共有機能	
	Reporting Services - SharePoint	選択済み
	SharePoint 製品用 Reporting Services アドイン	選択済み
	Data Quality Client	選択済み
	クライアント ツール 接続	選択済み
	Integration Services	選択済み
	クライアント ツールの旧バージョンとの互換性	選択済み
	クライアント ツール SDK	選択済み
	ドキュメントコンポーネント	選択済み
	分散再生コントローラー	選択済み
	分散再生クライアント	選択済み
	SQL クライアント接続 SDK	選択済み
	インスタンスルートディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
	共有機能ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
	共有機能ディレクトリ (x86)	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
	インスタンスの構成	
	インスタンス	(初回起動時に指定可能)
	インスタンスID	(Instanceと同一の値が設定される)
	サーバーの構成	
サービスアカウント		
サービス: SQL Server エージェント	アカウント名: NT Service\SQLAgent\$(Instance) スタートアップの種類: 手動	
サービス: SQL Server データベース エンジン	アカウント名: NT Service\MSSQL\$(Instance) スタートアップの種類: 自動	
Service: SQL Server Analysis Services	Account Name: NT Service\MSSQLAP\$(Instance) Startup Type: 自動	
サービス: SQL Server Analysis Services	アカウント名: NT Service\ReportServer\$(Instance) スタートアップの種類: 自動	
サービス: SQL Server Integration Services 13.0	アカウント名: NT Service\MsDtsServer130 スタートアップの種類: 自動	
サービス: SQL Server Distributed Replay Client	アカウント名: NT Service\SQL Server Distributed Replay Client スタートアップの種類: 手動	
サービス: SQL Server Distributed Replay Controller	アカウント名: NT Service\SQL Server Distributed Replay Controller スタートアップの種類: 手動	
サービス: SQL Server スタートパッド	アカウント名: NT Service\MSSQLLaunchpad\$(Instance) スタートアップの種類: 自動	
サービス: SQL フルテキスト フィルター デモン ランチャー	アカウント名: NT Service\MSSQLFDLauncher\$(Instance) スタートアップの種類: 手動	
サービス: SQL Server Browser	アカウント名: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE スタートアップの種類: 無効	
SQL Server データベース エンジン サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する特権を付与する	選択済み	
照合順序		
データベースエンジン	照合順序: (初回起動時にリストから選択可能)	
Analysis Services	照合順序: Japanese_CI_AS	
データベースエンジンの構成		
アカウントの準備		
認証モード	Windows 認証モード	
SQL Server 管理者の指定	Administrator	
データディレクトリ		
データ ルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\	
システム データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YData	
ユーザー データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YData	
ユーザー データベース ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YData	
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YBackup	
TempDB		
TempDB データ ファイル	ファイルの数: 2 初期サイズ(MB): 8 自動拡張(MB): 64 データ ディレクトリ: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YData	
TempDB ログ ファイル	初期サイズ(MB): 8 自動拡張(MB): 64 ログ ディレクトリ: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.Instance\MSSQL\YData	
FILESTREAM		
Transact-SQL アクセスに対して FILESTREAM を有効にする	無効	
Analysis Services の構成		
サーバーの構成		
サーバーモード	多次元およびデータマイニングモード	
Analysis Services の管理者	Administrator	
データディレクトリ		
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MASAS13.Instance\WOLAP\YData	
ログファイルディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MASAS13.Instance\WOLAP\Log	
一時ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MASAS13.Instance\WOLAP\Temp	
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MASAS13.Instance\WOLAP\YBackup	
Reporting Services の構成		
Reporting Services ネイティブ モード	インストールのみ。	
Reporting Services SharePoint 統合モード	インストールのみ。	
分散再生コントローラー		
分散再生コントローラー サービスの権限を持つユーザーを指定します	Administrator	
分散再生クライアント		
コントローラー名		
作業ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\WorkingDir\	
結果ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\ResultDir\	

※(Instance)と書かれた箇所には指定したインスタンス名が入ります