

項目	設定情報
<b>機能の選択</b>	
<b>インスタンス機能</b>	
データベース エンジン サービス	選択済み
SQL Server レプリケーション	選択済み
Machine Learning Services および言語の拡張	選択済み
R	選択済み
Python	選択済み
Java	選択済み
検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出	選択済み
Data Quality Services	選択済み
外部データ用 PolyBase クエリ サービス	未選択
HDFS データソースのJava コネクタ	未選択
Analysis Services	選択済み
<b>共有機能</b>	
Data Quality Client	選択済み
クライアント ツール接続	選択済み
Integration Services	選択済み
Scale Out ワーカー	選択済み
クライアント ツールの旧バージョンとの互換性	選択済み
クライアント ツール SDK	選択済み
分散再生コントローラー	選択済み
分散再生クライアント	選択済み
SQL クライアント接続 SDK	選択済み
インスタンス ルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
共有機能ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
共有機能ディレクトリ(x86)	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
<b>インスタンスの構成</b>	
Instance	(初回起動時に指定可能)
インスタンス ID	(Instanceと同一の値が設定される)
<b>Java のインストール場所</b>	
このインストールに含まれている Open JRE 11.0.3 をインストールします	選択済み
このコンピュータにインストールされている別のバージョンの場所を指定する	未選択
<b>サーバーの構成</b>	
<b>サービスアカウント</b>	
Service: SQL Server エージェント	NT Service\SQLSERVERAGENT
Account Name	
Startup Type	手動
Service: SQL Server データベース エンジン	NT Service\MSSQLSERVER
Account Name	
Startup Type	自動
Service: SQL Server Analysis Services	NT Service\MSSQLServerOLAPService
Account Name	
Startup Type	自動
Service: SQL Server Integration Services 15.0	NT Service\MsDtsServer150
Account Name	
Startup Type	自動
Service: SQL Server Integration Services Scale Out Worker 15.0	NT Service\SSISScaleOutWorker150
Account Name	
Startup Type	自動
Service: SQL Server Distributed Replay Client	NT Service\SQL Server Distributed Replay Client
Account Name	
Startup Type	手動
Service: SQL Server Distributed Replay Controller	NT Service\SQL Server Distributed Replay Controller
Account Name	
Startup Type	手動
Service: SQL Server スタート バッド	NT Service\MSSQLLaunchpad
Account Name	
Startup Type	自動
Service: SQL フルテキストフィルターデーモン ランチャー	NT Service\MSSQLFDLauncher
Account Name	
Startup Type	手動
Service: SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
Account Name	
Startup Type	無効
SQL Server データベース エンジン サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する特権を付与する	選択
<b>照合順序</b>	
データベース エンジン	SQL 照合順序 (初回起動時にリストから選択可能)
Analysis Services	照合順序 (Latin1_General_CI_AS (英語版オファシナルテンプレートを選択した場合) Japanese_CI_AS (日本語版オファシナルテンプレートを選択した場合))
<b>データベース エンジンの構成</b>	
<b>サーバーの構成</b>	
認証モード	Windows 認証モード
SQL Server 管理者の指定	Administrator
<b>データディレクトリ</b>	
データ ルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
システム データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
ユーザー データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
ユーザー データベース ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup
<b>TempDB</b>	
TempDB データファイル	
ファイルの数	1
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
TempDB ログ ファイル	
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Data
MaxDOP	
並列処理の最大次数	1
<b>メモリ</b>	
インスタンスのメモリ範囲の構成	既定
最小サーバーメモリ(MB)	0
最大サーバーメモリ(MB)	2147483647
FILESTREAM	
Transact-SQL アクセスに対してFILESTREAMを有効にする	無効
<b>Analysis Services の構成</b>	
<b>サーバーの構成</b>	
サーバーモード	(初回起動時に[表形式モード]か[多次元およびデータマイニングモード]から選択可能)
Analysis Services の管理権限を持つユーザーを指定します	Administrator
<b>データディレクトリ</b>	
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS15.MSSQLSERVER\OLAP\Data
ログ ファイル ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS15.MSSQLSERVER\OLAP\Log
一時ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS15.MSSQLSERVER\OLAP\Temp
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS15.MSSQLSERVER\OLAP\Backup
<b>Integration Services Scale Out の構成 - ワーカーノード</b>	
ワーカーノードが接続する必要があるマスターノードのエンドポイントを指定します	
対象マシンで接続するマスターノードのSSL 証明書を構成します	
分散再生コントローラー	
分散再生コントローラー サービスの権限を持つユーザーを指定します	Administrator
<b>分散再生クライアント</b>	
コントローラー名	
作業ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\WorkingDir\
結果ディレクトリ	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\DR\ReplayClient\ResultDir\