設定値(デフォルト)

項目	設定値
機能の選択	
インスタンス機能	
データベース エンジン サービス	選択済
SQL Server レプリケーション	選択済
AI Services 及び 言語の拡張	選択済
検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出	選択済
外部データ用PolyBase クエリ サービス	未選択
Analysis Services	未選択
共有機能	
Integration Services	選択済
Scale Out ワーカー	選択済
インスタンス ルート ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥
共有機能 ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥
共有機能 ディレクトリ(x86)	C:¥Program Files (x86)¥Microsoft SQL Server¥
インスタンスの構成	
Instance	Default Instance
インスタンス ID	MSSQLSERVER
サーバーの構成	
サービスアカウント	
Service:SQL Server エージェント	
Account Name	NT Service¥SQLSERVERAGENT
Startup Type	手動
Service:SQL Server データベース エンジン	
Account Name	NT Service¥MSSQLSERVER
Startup Type	自動
Service:SQL Server Analysis Services	
Account Name	NT Service¥MSSQLServerOLAPService
Startup Type	自動
Service:SQL Server Integration Services 17.0	
Account Name	NT Service¥MsDtsServer170
Startup Type	自動
Service:SQL Server Integration Services Scale Out Worker 17.0	
Account Name	NT Service¥SSISScaleOutWorker170
Startup Type	自動
Service:SQL Server スタート パッド	
Account Name	NT Service¥MSSQLLaunchpad
Startup Type	自動
Service:SQL フルテキスト フィルターデーモン ランチャー	
Account Name	NT Service¥MSSQLFDLauncher
Startup Type	手動
Service:SQL Server Browser	
Account Name	NT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE
Startup Type	無効
SQL Server データベース エンジン サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する特権を付与する	選択
照合順序	
データベース エンジン	
SQL 照合順序	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (英語版オフィシャルテンプレートを選択した場合) Japanese_CI_AS (日本語版オフィシャルテンプレートを選択した場合)
Analysis Services	
照合順序	Latin1_General_CI_AS (英語版オフィシャルテンプレートを選択した場合) Japanese_CI_AS (日本語版オフィシャルテンプレートを選択した場合)
データベース エンジンの構成	
サーバーの構成	
認証モード	混合モード
SQL Server 管理者の指定	Administrator
データディレクトリ	
データ ルート ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥
システム データベース ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Data
ユーザー データベース ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Data
ユーザー データベース ログ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Data
バックアップ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Backup
TempDB	
TempDB データ ファイル	tempdb.mdf
ファイルの数	1
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
データ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Data
TempDB ログ ファイル	templog.ldf
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
ログ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL17.MSSQLSERVER¥MSSQL¥Data
MaxDOP	
並列処理の最大次数	1
メモリ	
インスタンス ルート ディレクトリのメモリ範囲の構成	既定
最小サーバーメモリ(MB)	0
最大サーバーメモリ(MB)	2,147,483,647
FILESTREAM	
Transact-SQL アクセスに対してFILESTREAMを有効にする	無効
Analysis Services の 構成	
サーバーの構成	
サーバー モード	Tabular Mode
Analysis Services の管理権限を持つユーザーを指定します	Administrator
データディレクトリ ディレクトリ	
データ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSAS17.MSSQLSERVER¥OLAP¥Data
ログ ファイル ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSAS17.MSSQLSERVER¥OLAP¥Log
一時ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSAS17.MSSQLSERVER¥OLAP¥Temp
バックアップ ディレクトリ	C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSAS17.MSSQLSERVER¥OLAP¥Backup
Integration Services Scal Out の構成 - ワーカーノード	
ワーカーノードが接続する必要のあるマスター ノード エンドポイントを指定します	--
対象マシンで信頼するマスター ノードのSSL証明書を構成します	--